



**LABORATORIO ARTIGIANO RETI**

**di ARCHETTI CARLO**

Reti per lo Sport – Recinzione Campi Sportivi

Reti Antivolatili - Anticaduta – Pesca

Reti per Voliere - Agricoltura

**25058 SULZANO (BS) – Via Tassano, n. 8**

Tel. e Fax 030/985290 Cell. 328 0562071

C.F. RCHCRL64C01F532U – P.I. 03216410179

[www.retificio-archetti.it](http://www.retificio-archetti.it) – [info@retiarchetti.com](mailto:info@retiarchetti.com)

[www.retiarchetti.it](http://www.retiarchetti.it) – [info@retiarchetti.it](mailto:info@retiarchetti.it)

## **SCHEDA TECNICA ART.: AN 3**

### **RETE IN NYLON AD ALTA TENACITA' CON MAGLIA DA MM. 42 x 42 E SPESSORE DA MM. 3**

- **PROVA DI ROTTURA** effettuate su rete in nylon 6 HT senza nodo, colore bianco diametro mm. 3 e maglia da mm. 42.

La prova effettuata su un campione di 1 maglia è stata eseguita con una macchina tipo: dinamometro "Acquati modello AG 9 E" e capacità di massimo carico 3000 daN

ALLUNGAMENTO: 40%

**CARICO DI ROTTURA DI UNA MAGLIA: 290 daN**

**CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO)**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO)**

- **MATERIALE:** Nylon poliammide 6 HT titolo 210/90 senza nodo

- **COLORE DISPONIBILE:** bianco, nero

- **SPESSORE FILATO:** 3 mm.

- **RETE:** a maglia quadrata

- **MAGLIA:** mm. 42 x 42

- **PESO:** g. 215/mq.

- **BORDATURA PERIMETRALE:** realizzata con una treccia in nylon con spessore da mm. 6.

Ogni rete viene realizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta, completa di doppio rinforzo perimetrale con una treccia da mm. 6 cucita alla rete.