LABORATORIO ARTIGIANO RETI
di ARCHETTI CARLO
Reti per lo Sport – Recinzione Campi Sportivi
Reti Antivolatili - Anticaduta – Pesca
Reti per Voliere - Agricoltura
25058 SULZANO (BS) – Via Tassano, n. 8
Tel. e Fax 030/985290 Cell. 328 0562071
C.F. RCHCRL64C01F532U – P.I. 03216410179
www.retificio-archetti.it – info@retiarchetti.com
www.retiarchetti.it – info@retiarchetti.it

SCHEDA TECNICA ART.: S 1 mm. 50

RETE DI PROTEZIONE SCI tipo "A"

RETE POLIETILENE AD ALTA DENSITA', CON NODO, CON MAGLIA DA MM. 50 X 50 E SPESSORE DA MM. 5

- **PROVE STATICHE** effettuate su rete in polietilene con nodo (treccia diametro 5 mm. circa e maglia da mm. 50) secondo le modalità indicate dalla norma EN 1263-1.
Le prove effettuate su tre campioni di rete nuova con dimensioni da 3 x 3 m. hanno dato i seguenti risultati:

CARICO DI ROTTURA MEDIO: 2.927 daN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **MATERIALE:** Polietilene H.D. stabilizzato contro i raggi UV, idrorepellente.

- **COLORE:** rosso, blu

- **TRECCIA:** diametro 5 mm. lavorazione a 16 fusi + anima interna (titrage dtax Massa lineica g/m)

- **RETE:** a maglia quadrata annodata e termofissata

- **MAGLIA:** mm. 50 x 50 (rete EN 1263-1 A2 – M50 – Q)

- **FUNE PERIMETRALE:** Treccia in polietilene da mm. 10 fissata con doppia cucitura alla rete

- **PESO:** g. 570/mq.

LABORATORIO ARTIGIANO RETI
di ARCHETTI CARLO
Reti per lo Sport – Recinzione Campi Sportivi
Reti Antivolatili - Anticaduta – Pesca
Reti per Voliere - Agricoltura
25058 SULZANO (BS) – Via Tassano, n. 8
Tel. e Fax 030/985290 Cell. 328 0562071
C.F. RCHCRL64C01F532U – P.I. 03216410179
www.retificio-archetti.it – info@retiarchetti.com
www.retiarchetti.it – info@retiarchetti.it

SCHEDA TECNICA ART.: S 1 mm. 50

RETE DI PROTEZIONE SCI tipo "A"

RETE POLIETILENE AD ALTA DENSITA', CON NODO, CON MAGLIA DA MM. 50 X 50 E SPESSORE DA MM. 5

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE: POLIETILENE

- PESO SPECIFICO 0,95 KG/DM2

- TEMPERATURA DI RAMMOLIMENTO 102° C

- TEMPERATURA DI FUSIONE 120° C

- TEMPERATURA MINIMA D' USO – 40° C

- ASSORBIMENTO D' ACQUA 0,01% - IDROREPELLENTE –

- RESISTENZA ALLE TARME = ASSOLUTA

- RESISTENZA ALLE MUFFE = ASSOLUTA

- RESISTENZA ALL' ABRASIONE = OTTIMA

- ACIDI MINERALI = RESISTENTE

- ACIDI ORGANICI = RESISTENTE

- CANDEGGIANTI = ATTACCATO

- ALCALI = RESISTENTE

- OLI = RESISTENTE

- SOLVENTI ORGANICI = ATTACCATO