



LABORATORIO ARTIGIANO RETI

di ARCHETTI CARLO

Reti da Pesca – Sport – Caccia

Recinzione Impianti Sportivi

Antinfortunistica – Acquacoltura

25058 SULZANO (BS) – Via Tassano, n. 8

Tel. e Fax 030/985290 – Tel. Ab. 030/985191

Cell. 328 0562071 c.f. RCHCRL64C01F532U – P.I. 03216410179

www.retiarchetti.it – info@retiarchetti.it

www.retiarchetti.com – info@retiarchetti.com

SCHEMA TECNICA ART.: B 2

RETE IN POLIETILENE CON NODO, STABILIZZATO CONTRO I RAGGI ULTRAVIOLETTI, CON MAGLIA DA MM. 20 X 20 E SPESSORE DA MM. 0,50

- **PROVA DI ROTTURA** effettuate su rete in polietilene con nodo, colore nero (titolo diametro mm. 0,50 a due fili e maglia da mm. 20).

La prova effettuata su un campione di 5 maglie è stata eseguita con una macchina tipo: dinamometro “Acquati modello AG 5” e capacità di massimo carico 5000 kg.

ALLUNGAMENTO: 20%

CARICO DI ROTTURA: 14 daN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **MATERIALE:** Polietilene H.D. stabilizzato contro i raggi UV, idrorepellente.
- **COLORE DISPONIBILE:** nero
- **SPESSORE FILATO:** 0,50 mm.
- **RETE:** a maglia quadrata
- **MAGLIA:** mm. 20 x 20
- **PESO:** g. 27/mq.
- **BORDATURA PERIMETRALE:** realizzata con una treccia in polietilene con spessore da mm. 6
- **TEMPERATURA DI FUSIONE 120° C**
- **TEMPERATURA MINIMA D'USO – 40° C**
- **ASSORBIMENTO D'ACQUA 0,01% - IDROREPELLENTE –**
- **RESISTENZA ALLE TARME = ASSOLUTA**
- **RESISTENZA ALLE MUFFE = ASSOLUTA**
- **RESISTENZA ALL' ABRASIONE = OTTIMA**
- **ACIDI MINERALI = RESISTENTE**
- **ACIDI ORGANICI = RESISTENTE**
- **ALCALI = RESISTENTE**
- **OLI = RESISTENTE**

Ogni rete viene realizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta, completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm. 6 cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.